

Tanques Metálicos SERIE TPQ



Los tanques precargados Serie TPQ de Aquex® son tanques de excelente desempeño y calidad, diseñados con membrana intercambiable, construidos en acero al carbón lo que le proporciona mayor robustez y durabilidad.

Características

Cuerpo:	Acero al Carbón
Soporte de base:	Acero al Carbón
Membrana:	Membrana EPDM
Conexión de la red:	Brida Galvanizada
Máx. Temp. de Trabajo:	99 °C
Precarga:	22 psi



Modelo	Volumen del Tanque (Gal)	Entrega volumétrica			Máx. Presión de Operación	Diámetro de Conexión Brida	Refacciones	
		20/40 psi	3 0 / 5 0	40/60 psi				
TPQH-2	2	0.6	0.4	0.2	87 psi	1" brida	N/A	
TPQH-6	6	1.1	1.1	0.7	115 psi		002405M	Membrana (24 lt)
TPQH-13	13	2.7	1.9	1.4			ERM50L	Membrana (50 lt)
TPQH-20	20	4.6	3.6	2.6			ERM80L	Membrana tanque (80 lt)
TPQH-26	26	6.3	4.7	2.5				Membrana tanque (100 lt)
TPQV-6*	6	1.3	1	0.7			N/A	

*Modelo en vertical

Dimensiones

Modelo	Ancho (cm) B	Alto (cm) A	Peso (kg)
TPQH-2	34	25	2.2
TPQH-6	46	31	4.4
TPQH-13	55	38	6.88
TPQH-20	60	48	9.35
TPQH-26	69	48	10.65
TPQV-6*	33	35	3.3

*Modelo en vertical

